

标签供料器产品目录

标签供料器产品目录




精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLB 前推式下供料标签供料器 P7



精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLF 前推式上供料标签供料器 P9



精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 上膜剥离

FLBN 前推式下供料紧凑型标签供料器 P11



精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLFN 前推式上供料紧凑型标签供料器 P13



精度: ±0.2mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保
护膜
选配: 左款右款

FLBF 双层前推式标签供料器 P15

系列	规格				选配功能					
FLB	-	E	160	R	-	U	H	P	V	T

系列

- FLB: 前推式下供料标签供料器
- FLF: 前推式上供料标签供料器
- FLBN: 前推式下供料紧凑型标签供料器
- FLFN: 前推式上供料紧凑型标签供料器
- FLBF: 双层前推式标签供料器

外框结构

- 空白: 标准型(机加件外壳)
- E: 经济型(钣金件外壳)

标签底纸宽度

32、40、60、80、100、120、140、
160、180、200

上料侧方向

- R: 从机器右侧上料
- L: 从机器左侧上料

选配功能

- U: 上层保护膜剥离模块
- H: 剥离平台加热
- P: 高精度剥离组件
- V: 真空张紧
- T: 底座滑槽

标签供料器产品目录


标签供料器产品目录



精度: $\pm 0.2\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜
选配: 搬运机构、上膜剥离

FLH 后撤式下供料标签供料器


P17



精度: $\pm 0.2\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜
选配: 搬运机构、上膜剥离

FLR 后撤式上供料标签供料器

P19



精度: $\pm 0.3\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 片材、标签、辅料、钢片、泡棉
选配: 底座滑槽

FLI 胶带式片料标签供料器

P21



精度: $\pm 0.3\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 片料标签、辅料、保护膜
选配: 底座滑槽

FLC 夹爪式片料标签供料器


P23



精度: $\pm 0.3\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜

FLG 滚压式标签供料器

P25



精度: $\pm 0.2\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜
选配: 上膜剥离

FLX 反向剥离供料器

P27

系列	规格				选配功能					
FLH	-	E	160	R	-	U	H	P	V	T

系列

- FLH: 后撤式下供料标签供料器
- FLR: 后撤式上供料标签供料器
- FLI: 胶带式片料标签供料器
- FLC: 夹爪式片料标签供料器
- FLG: 滚压式标签供料器
- FLX: 反向剥离供料器

外框结构

- 空白: 标准型(机加件外壳)
- E: 经济型(钣金件外壳)

标签底纸宽度

32、40、60、80、100、120、140、160、180、200

上料侧方向

- R: 从机器右侧上料
- L: 从机器左侧上料

选配功能

- U: 上层保护膜剥离模块
- H: 剥离平台加热
- P: 高精度剥离组件
- V: 真空张紧
- T: 底座滑槽